

# LUBRAX ESSENCIAL SF

Óleo lubrificante mineral para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API SF. Disponível nos graus de viscosidade SAE 40 e 20W/40.

**LUBRAX ESSENCIAL SF** controla a formação de depósitos no motor e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

**LUBRAX ESSENCIAL SF 20W/40** possui aditivação que permite melhor desempenho em qualquer temperatura, permitindo sempre partidas rápidas, mesmo a baixas temperaturas.

**LUBRAX ESSENCIAL SF** é compatível com todos os óleos lubrificantes API SF disponíveis no mercado.

**LUBRAX ESSENCIAL SF** atende ao nível de desempenho API SF.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade (somente no multiviscoso).

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE		40	20W/40
Densidade a 20/4°C		0,8948	0,8889
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	252	252
Ponto de Fluidez	(°C)	-9	-24
Viscosidade a 40°C	(cSt)	145,0	128,0
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,4	14,1
Índice de Viscosidade		99	113
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,62	0,74

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011